

## 柴油发电机组 QSC-1000GF

### 技术参数



联系人：吕兰欣

联系方式：15905251932

QSC-1000GF 柴油发电机组数据				
型 号	QSC-1000GF	机组主用功率(KVA/KW)	1250/1000	
品 牌	青松	机组备用功率(KVA/KW)	1500/1200	
生产厂家	扬州扬科机械电气有限公司	额定输出电流(A)	1800	
输出电压(V)	400/230	功率因数	0.8(滞后)	
接线方式	三相四线	频率(Hz)	50	
启动方式	24V 直流电启动	启动时间	3-5S	
机组重量(kg)	10000	机组尺寸(长×宽×高)	5200×2080×2500mm	
柴油发动机数据				
生产厂商	重庆康明斯	型 号	KTA50-G3	
额定转速(Rpm)	1500	发动机功率(KW)	主用 1097	备用 1227
气 缸 数	16	气缸排列方式	V 型	
缸径×行程(mm)	159×159	气缸总容积(L)	50.3	
进气方式	涡轮增压	冷却液容量(L)	177	
调速系统	电子调速器	燃油系统	电调	
滤清系统	整体跟换式滤清器	排气系统	工业级	
燃 油	中国 0#轻柴油	标定工况燃油消耗率 (g/kW·h)	≤230	
润滑油规格	CD15W-40	机油消耗率 g/kW·h	≤1.8	
润滑油总容量(L)	9~11			
发动机冷却方式	满足环境温度散热器, 皮带驱动冷却风扇			
发电机数据				
生产厂商	扬州扬科机械电气有限公司	型 号	QSW-1000-4	
品牌	青松	频率波动率(%)	≤0.5	
功率(KVA/KW)	1250/1000	励磁方式	无刷自励	
绝缘等级	H	防护等级	IP22	
电压稳定时间(s)	≤4	瞬态电压调整率	+20~-15	
空载电压调整范围	≥±5%	稳态电压调整率	优于±1%	
效 率(%)	88.8	电压控制方式	AVR	
自动化控制柜				
生产厂商	扬科	型 号	QSK-6000-Z	
控制系统	众智	断 路 器	MCCB 天正	



## 标准配置:

发动机	启动免维护蓄电池及电瓶连接线
发电机	输出断路器
40℃散热器	智能控制屏
工业消音器, 波纹管	折弯底座

## 可选配置:

50℃散热器	自动并机控制系统
燃油式水套加热器	电热式水套加热器
外置, 底座日用油箱	自动电源转换开关柜
三摇通信控制系统	

## 备注:

- 1、柴油机为正宗原厂新机, 假一赔十。
- 2、电机均为无刷纯铜自励。电机质保 2 年。
- 3、机组质保一年或运行 1000 小时 (以先到为准)
- 4、建立终身服务档案, 无条件 24 小时电话咨询, 保修问题 1 小时内响应, 1-2 线城市 12 小时到达现场, 偏远城市 24 小时到达现场。